

Notice

FIBRE OPTIQUE

Complément au vecteur principal de la décoration. La fibre permet à des projets techniquement exigeants d'introduire des effets ou éclairages de standing.

I. INSTALLATION

1. Tracer au crayon les points pour valider l'implantation. Ne pas disposer les étoiles de façon régulière !

2. Percez votre support (BA13, dalles 600x600, etc.) en fonction du diamètre (\varnothing) des fibres utilisées. Si certaines étoiles doivent avoir des embouts décoratifs, prévoir quelles étoiles recevront les embouts et tenir compte du \varnothing de perçage pour les embouts à utiliser.

3. Mettre les fibres en place en dépassant de quelques centimètres et mettre un point de colle non-acide du côté entrée de la fibre pour éviter que les fibres ne sortent de leur emplacement.

Dans le cas des étoiles avec embouts décoratifs, ne pas obstruer le trou avec la colle et utiliser un autre moyen temporaire (bande adhésive etc.) pour garder les fibres en place.

Si les embouts décoratifs ne gênent pas, vous pouvez déjà insérer les fibres dedans et coller avec un point de colle non acide (si nécessaire). Les embouts restent pour l'instant libres et suspendus au plafond.

4. Vous pouvez peindre votre plafond avec les fibres qui dépassent. La peinture qui accède dans les trous des fibres va également dissimuler l'âme blanche du BA13.

5. Lorsque la peinture est sèche, couper **les fibres sans embouts** qui dépassent au ras du plafond.

Les embouts qui sont suspendus aux extrémités des fibres seront insérés au plafond en poussant dans leur trou.

6. Il est également possible de laisser dépasser une partie des fibres pour un effet différent. Cela est conseillé si la hauteur sous plafond est importante et que les fibres suspendues ne sont pas visibles.

